

SCHEDA TECNICA

CODICE PRODOTTO: **W-UB-2720ENC**

DESCRIZIONE: Unità di alimentazione certificata per sistemi antincendio con alimentatore 26,7V-2A e batterie selezionabili da 2Ah, 7,2Ah e 18Ah

CERTIFICAZIONI: **CE** **CPR 305/2011** **EN54-4**
n° certificato 0051-CPD-0103



CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione:	230V + 10% -15% 50 Hz/0,4A max
Fusibile alimentazione:	T 0,5A interno ritardato
Corrente di uscite al carico:	1,4A per batterie da 2 A e 7,2Ah; 0,9A per batteria da 18Ah
Fusibili:	1 uscita con fuse F3,15A 3 uscite con fusibile autoripristinante 0,9 A Inversione batteria F3,15A; Batteria F6,3A
Contatti di allarme nc da 20 mA a 30V	Mancanza rete Guasto batteria Batteria bassa Guasto alimentatore
Test Point:	Misura della corrente erogata dall'alimentatore 1V/A
Dimensioni:	345x385x123 mm (LxPxH)
Peso:	5,8Kg



ELP Srl
Tel 0331 767355
Info@wolfsafety.it
www.wolfsafety.it